

BACK LIGHT PANEL GRUBU ARMATÜRLER / FLATY

Tören Alanı Mağaza Otel Ofis Kafe & Restoran Hastane AVM Okul

RAL 9016

RAL 9006

Montaj Tipi	:	
Gövde	:	
Difüzör	:	
LED	:	
Renk Sıcaklığı	:	Sıcak Beyaz (wW), Doğal Beyaz (Nw), Gün Beyaz (Dw), Soğuk Beyaz (Cw)
LED Sürücü	:	Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf ≥0.95
Çalışma Sıcaklığı	:	-25 C ° / 60 C ° ortam sıcaklık aralığında çalışabilme
Elektronik Tasarım	:	Akım sürekliliği sağlayan entegreli tasarım sayesinde yüksek verimlilik ve uzun LED ömrü
Çalışma Voltajı	:	220 -240 V 50 Hz

Opsiyonel Özellikleri

Acil Aydınlatma kiti (1 -3 saat)
OKVO SMART UYGULAMALARI

Konfigürasyon Özellikleri

Dali dimlenebilme
DIM modüller ile uyumlu

		<u>W</u>	<u>H</u>	<u>L</u>					
3L201018	AXP.FLT.0303.BSC.LYN.CBN	295	60	295	10	1100	IP 40	1,2	1
3L202018	AXP.FLT.0303.BSC.LYN.BNZ	295	60	295	10	1100	IP 40	1,2	1
3L301018	AXP.FLT.0306.BSC.LYN.CBN	295	60	595	17,5	1850	IP 40	1,7	1
3L302018	AXP.FLT.0306.BSC.LYN.BNZ	295	60	595	17,5	1850	IP 40	1,7	1
3L101018	AXP.FLT.0606.BSC.LYN.CBN	595	60	595	33	3400	IP 40	3,3	1
3L102018	AXP.FLT.0606.BSC.LYN.BNZ	595	60	595	33	3400	IP 40	3,3	1
3L401018	AXP.FLT.0312.BSC.LYN.CBN	295	60	1195	33	3400	IP 40	3,3	1
3L402018	AXP.FLT.0312.BSC.LYN.BNZ	295	60	1195	33	3400	IP 40	3,3	1

* 5000-6500 K arasındaki ölçüm değerleri eklenmiştir.