

# AXP FLATY LAY-ON LED PANEL



## UYGULAMA ALANLARI

- ▶ Oteller, mağazalar, süper marketler ve alışveriş merkezleri,
- ▶ Sergi salonları, müzeler, konferans ve balo salonları
- ▶ İş merkezleri, ofisler ve koridorlar,
- ▶ Salonlar, oturma odaları ve kapalı yaşam alanları
- ▶ Okullar, hastaneler, kamu kurumları ve resmi daireler
- ▶ Prefabrik şantiye binaları ve her türlü modüler yerleşkeler



KASA RENK SEÇENEKLERİ ▶ RAL 9016

RAL 7005

## KULLANIM AVANTAJLARI

Tek üründe üç farklı renk sıcaklığı modu seçme imkanı

Kablolama gerektirmeyen hızlı, güvenli ve kolay montaj

Uzun ürün ömrü, hafif gövde, kompakt tasarım ve kolay değişim imkanı sayesinde düşük bakım maliyeti

Anlık ışık aç/kapa kabiliyeti sayesinde, konvansiyonel ve kompleks uygulamalı sensör teknolojileri ile mümmel şekilde uyumlu



Düşük ve yüksek iç ortam sıcaklıklarda sorunsuz şekilde çalışabilme

IP 40 koruma sınıfı sayesinde tozlu ve nemli ortamlarda kullanım imkanı


## GENEL ORTAK ÖZELLİKLER

<b>GÖVDE</b>	Hafif ve kompakt dizayn, elektrostatik toz boyalı DKP sac
<b>DİFÜZÖR</b>	Prizmatik yüzeyi ve yüksek ışık geçirgenliği sayesinde üst seviye ışık kalitesi ve homojen ışık dağılımı sağlayan opal beyaz renk difüzör
<b>LED</b>	≥50.000 saat ömrü, yüksek verime ve mükemmel renk kalite indeksine sahip, düşük güç tüketimli (Low/Mid Power) LED
<b>RENK SICAKLIĞI</b>	Tek panelde üç farklı Renk Sıcaklık Modu seçimi (2700K - 4000K - 6500K)
<b>SÜRÜCÜ</b>	Sabit akım çıkışlı, düşük enerji tüketimli, yüksek verimli ve yüksek güç kazanç faktörüne sahip (Pf≥0.95) üst seviye sürücü
<b>TERMAL PERFORMANS</b>	-25° C / +50° C ortam sıcaklık aralığında sorunsuz çalışabilme ve yüksek sıcaklıklarda mükemmel termal performans
<b>GÜVENLİK</b>	Çarpılma ve kaçak akım risklerine karşı üst seviye koruma (Class-1)
<b>OPSİYON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 x 30 cm, 30 x 60 cm, 30 x 120 cm, 60 x 120 cm Ürün Seçenekleri</li> <li>• Acil Aydınlatma Modülü Desteği (1-3 Saat)</li> <li>• DIM Edilebilir Sürücü Desteği</li> <li>• DALI Sürücü Desteği</li> <li>• OKVO Smart Uygulamaları</li> </ul>


## İŞIK YAYILIMI



## BOYUTLAR VE AĞIRLIK



## MONTAJ ÖLÇÜLERİ



ÜRÜN Product	MODEL Model	KOD Code	BOYUTLAR (ExBxY) Dimensions	GÜÇ Power	LUMEN Lumen	RENK MODU Color Mode	KELVİN Kelvin	CRI Ra	DRIVER Driver	LED LED	LED/ADET Quantity	LED ÖMRÜ L70	GERİLİM V/Hz	KORUMA Protection	AĞIRLIK Weight	KUTU AD. Box Quantity
AXP FLATY LAY-ON	BRONZE	AXPFLT.6060.LYN.BNZ	595 x 595 x 60 mm	33 W	2900-3300 lm	1	3000/4000/6500 K	Ra>80	OKVO	PLESSEY	196 ad.	50.000 h	220-240V/50 Hz	IP 40	3,1 Kg	1
	SILVER	AXPFLT.6060.LYN.SLV	595 x 595 x 60 mm	33 W	3000-3400 lm	1	3000/4000/6500 K	Ra>85	OKVO	OSRAM	196 ad.	50.000 h	220-240V/50 Hz	IP 40	3,1 Kg	1
	GOLD	AXPFLT.6060.LYN.GLD	595 x 595 x 60 mm	33 W	3100-3500 lm	3	3000-4000-6500 K	Ra>80	OKVO	PLESSEY	392 ad.	50.000 h	220-240V/50 Hz	IP 40	3,1 Kg	1
	PLATINIUM	AXPFLT.6060.LYN.PLT	595 x 595 x 60 mm	33 W	3200-3600 lm	3	3000-4000-6500 K	Ra>85	OKVO	OSRAM	392 ad.	50.000 h	220-240V/50 Hz	IP 40	3,1 Kg	1
	DIAMOND	AXPFLT.6060.LYN.DMD	595 x 595 x 60 mm	33 W	3200-3600 lm	3	3000-4000-6500 K	Ra>85	OSRAM	OSRAM	392 ad.	50.000 h	220-240V/50 Hz	IP 40	3,1 Kg	1